



# Newdeal

## 净化过滤器

该除油型净化过滤器带凝聚式滤芯

- 金属滤杯，液面外部可视
- 排水方式：手动、半自动、自动



技术参数	DEP ND 3/8"	DEP ND 1/2"
接口螺纹	3/8"	1/2"
过滤等级	99,97%，过滤精度为0,01μm	
最大进气压力	1.8 MPa - 18 bar - 261 psi	
6.3 bar (0.63 MPa至 91 psi)时的流量	Nl/min	1000
ΔP 0.5 bar (0.05 MPa至7 psi)	scfm	36
6.3 bar (0.63 MPa至91 psi)时的流量	Nl/min	1600
ΔP 1 bar (0.1 MPa至14 psi)	scfm	57
建议流量 (6 bar时)	230 NI/min (8 scfm)	
工作介质	4μm 过滤压缩空气	
1 MPa; 10 bar; 145 psi时的最高温度	°C	50°
	°F	122°
重量	Kg	
墙面安装螺栓	M4x55	
安装位置	垂直	
冷凝水排放	手动/半自动排水 (RMSA); 自动排水 (RA或SAC)	
滤杯容量	cm <sup>3</sup>	
备注:	建议在净化过滤器上游安装一个4μ 过滤器，做初步过滤用。	

尺寸	G 3/8	G 1/2
A	60	
B	180	
C	60	
D	60	
E	46	
G	14	
H	30	
L	4M 孔	
M	230	



